

FORMULARZ

KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA PRZEBUDOWĘ BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE

Lp.	Podstawa	Nr Specyfikacji Tech.	Opis	Jedn.ob m.	Obmiar	Cena jednostko wa	Wartość
1 d.1.	KNNR 6 0808-08 analogia	SST-B	Rozebranie słupków do znaków	szt	10.000		
2 d.1.	KNNR 6 0802-06	SST-B	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	608.945		
3 d.1.	KNNR 6 0801-02	SST-B	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	608.945		
4 d.1.	KNR 4-01 0108-19 0108-20	SST-B	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m3	91.342		
5 d.1.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	SST-B	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3	91.342		
6 d.1.2	KNNR 1 0113-01	SST-B	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	222.000		
7 d.1.2	KNNR 6 0103-03	SST-B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	602.500		
8 d.1.2	KNNR 6 0101-02	SST-B	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	220.000		
9 d.1.2	KNR 2-31 0401-02	SST-B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	9.800		
10 d.1	KNR 2-31 0401-06	SST-B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	23.700		
11 d.1	KNR 2-31 0401-08	SST-B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	86.300		
12 d.1	KNNR 1 0306-02	SST-B	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat.III	szt.	6.000		
13 d.1	KNNR 1 0221-02	SST-B	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m3	112.419		
14 d.1	KNNR 1 0208-02	SST-B	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3	112.419		
15 d.1	KNNR 6 0103-03	SST-B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	220.000		

16 d.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	SST-B	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	1.176		
17 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	SST-B	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	41.630		
18 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	SST-B	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	696.000		
19 d.1	KNNR 6 0109-03	SST-B	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	41.630		
20 d.1	KNNR 6 0404-03	SST-B	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	96.100		
21 d.1	KNNR 1 0518-01	SST-B	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych KORYTA ODWADNIAJĄCE, SYSTEMOWE bez podbudowy	m	110.000		
22 d.1	KNR-W 2- 18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	SST-B	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	3.000		
23 d.1	KNNR 6 0604-06	SST-B	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m	szt.	6.000		
24 d.1	KNNR 4 0227-02	SST-B	Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm	szt.	6.000		
25 d.1	KNNR 6 0113-01	SST-B	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	696.000		
26 d.1	KNNR 6 0113-02	SST-B	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	141.550		
27 d.1	KNR 2-23 0104-03	SST-B	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	696.000		
28 d.1	KNR 2-23 0105-03 0105-04	SST-B	Podbudowa ASFALTOBETON 2*4CM betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 8 cm	m2	696.000		
29 d.1	KNR 2-23 0112-03 0112-04 analogia Uproszczo na	SST-B	Nawierzchnie POLIURETANOWA z mieszanki o grubości warstwy 1.3 cm	m2	696.000		
30 d.1	KNR 2-23 0309-02	SST-B	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2.000		
31 d.1	wycena indywidual na Uproszczo na	SST-B	Dostarczenie i montaż słupków aluminiowych do siatkówki	kpl.	1.000		
32 d.1	KNR 2-23 0309-06	SST-B	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki	szt.	8.000		
33 d.1	KNR 2-23 0309-08	SST-B	Śruby stojaków metalowych do koszykówki	kpl.	8.000		
34 d.1	wycena indywidual na Uproszczo na	SST-B	Dostarczenie koszy o konstrukcji stalowej ocynkowanej z tablicą siatkową ze stali ocynkowanej	szt	2.000		

35 d.1	KNR 2-31 0706-02	SST-B	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	211.000		
36 d.1	KNR 0-11 0320-02	SST-B	Chodniki z kostki betonowej "NOSTALIT" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	141.550		
37 d.1	KNR 2-02 0201-01	SST-B	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	1.200		
38 d.1	KNR 9-04 0101-01	SST-B	Ściany o gr. 25 cm (1 cegła KLINKIEROWA) budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych ceramicznych pełnych lub dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.	m2	3.720		
39 d.1	KNR 2-23 0501-04	SST-B	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	24.000		
40 d.1	KNNR 1 0501-01	SST-B	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	336.000		
41 d.1	KNNR 1 0526-01	SST-B	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3	33.600		
42 d.1	KNNR 1 0505-01	SST-B	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu.	m2	336.000		
43 d.1	KNR 2-21 0302-02	SST-B	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	18.000		
44 d.1	KNR 2-21 0401-06	SST-B	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2	336.000		
45 d.2	KNNR 6 0808-04 analogia	SST-B	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m	39.500		
46 d.2	KNNR-W 3 0301-01	SST-B	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	2.962		
47 d.2	KNNR 6 0808-03	SST-B	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	33.750		
48 d.2	KNR 2-23 0401-01 0401-02	SST-B	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4.0 m	m	101.050		
49 d.2	KNR 2-23 0402-02 analogia	SST-B	Brama o wym. 250*250 cm ogrodzenia kortów tenisowych	szt.	1.000		
50 d.2	KNR 2-23 0402-03	SST-B	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.	1.000		

WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)

PODATEK VAT •

WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (BRUTTO)

podpis i pieczęć osoby uprawnionej:.....